

Optimales Vorgehen

Platzieren Sie das Pdf mit der technischen Zeichnung in Illustrator oder InDesign auf einer eigener Ebene, die Sie im Anschluß daran verschließen.

Legen Sie für Ihre Gestaltung eine Ebene unter der technischen Zeichnung an.

Datenanlieferung

Bevorzugt PDFx3. **Offene Daten nach Absprache.**

Stanzkontur

Die Stanzkontur ist bereits in Sonderfarbe angelegt und auf Überdrucken gestellt, bitte behalten Sie diese Einstellungen bei.

Buttons

Die Buttons sind frei verwendbar. Sie können Ihre Wahl entsprechend treffen: Pause / Weiter, lauter, leiser, vorheriger Titel, nächster Titel, Clip Auswahl. Sie sind frei gestaltbar. **Der Druckpunkt muss mindestens 15mm vom Display und mindestens 10 mm vom Rand oder dem nächsten Button entfernt sein.**

Grafiken und Bilder

- **Logos/ Grafiken:** Wir empfehlen grundsätzlich Daten in Vektorform
- **Graustufen- und Farbbilder:** 300 dpi
- **Strichzeichnungen:** 1.200 dpi

Farben/Farbmodus

- **CMYK-Farbmodus** (Dokumente im RGB-Modus werden automatisch in den CMYK-Modus gewandelt. Für daraus resultierende Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung)
- **Graustufen**
- **Sonderfarben** (Pantone, HKS)
Achten Sie auf die korrekte Angabe der Farbnamen!

Verwenden Sie bei schwarzen Texten keine Mischfarbe (4c), sondern **legen Sie schwarze Schrift mit 100% im K-Kanal an.** Bitte beachten Sie bei Sonderfarben: um unruhige und fleckige Flächen zu vermeiden, müssen die Bereiche, bei denen eine andere Prozessfarbe (CMYK) über der Sonderfarbe liegt aussparend angelegt sein und nicht überdruckend.

Wir benötigen keine vorseparierten Dateien!

Format / Größe

Daten stets in Originalgröße anlegen (Endformat zzgl. 3mm Beschnittzugabe)!

Zu klein bzw. zu groß angelegte Druckdaten werden automatisch auf das bestellte Format (ohne Randanschnitt) vergrößert bzw. verkleinert (skaliert). Dies hat negative Auswirkungen auf die Auflösung und die Qualität Ihrer Druckdaten. Bitte beachten Sie, dass die Skalierung nicht das Hinzufügen des Randanschnitts beinhaltet.

Beschnitt / Anschnitt

Umlaufend 3 mm Beschnittzugabe einhalten

Inhalte (Texte/ Bilder) mind. 3 mm vom Rand des Endformates entfernt platzieren.

Hintergrundgrafiken und -bilder, die an den Rand heranreichen sollen, bitte bis in den Anschnittbereich hinein platzieren.

Schriften

Konvertieren Sie Schriften in Pfade / Kurven oder betten Sie sie vollständig ein.

Achten Sie auf die richtige Schriftgröße (mindestens Schriftgröße 6 pt)!

Achten Sie auf einen **ausreichenden Kontrast zwischen Hintergrund- und Schriftfarbe!**

Damit Ihr Produkt optimal bedruckt und gestanzt werden kann, nutzen Sie bitte immer unsere Druckvorlagen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.